THE WORLD LEADER IN
FUME EXTRACTION TECHNOLOGY

LABORATOIRE DENTAIRE SOLUTIONS D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES ET DES FUMÉES

DentalPRO Base DWX

Système d' **extraction** de poussières pour la gamme **Roland DWX** de fraiseuses dentaires CAO/FAO pour usinage à sec.

L'unité d'extraction dentaire Dental PRO Base DWX de BOFA a été développée spécifiquement pour la gamme de fraisage dentaire DWX de Roland. Cet appareil de base a été conçu pour les systèmes d'usinage à sec Roland DWX, ce qui permet à l'unité d'extraction de faire office de support peu encombrant.

Le système haute performance de filtration à deux niveaux élimine efficacement les particules de poussières générées lors de la production de prothèses dentaires et assure que l'environnement du laboratoire reste propre.

L'option compresseur embarqué fournit à la fraiseuse un air propre et exempt d'huile.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Appareil sur lequel on peut s'installer – ce qui permet un gain de place
- Régulation numérique de la vitesse – pour des débits d'air variables
- Tension de détection automatique (90-257v) pour une utilisation internationale
- Pompe à vide puissante pour un captage efficace à partir de la source
- Moteur sans balai = grande longévité
- Interface avec la fraiseuse Roland
- Filtres à grande longévité et faible coût de remplacement
- Filtre haute performance, capacité 5 niveaux, facile à changer
- Filtration HEPA
- Indicateur de filtre plein
- Pieds à roulettes ajustables
- Fonctionnement silencieux
- Faible encombrement au sol

MACHINES COMPATIBLES:

- DWX-52D
- DWX-51D
- DWX-52DCi
- DWX-52DC

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

- Compresseur embarqué * / Robinet de vidange automatique

TECHNOLOGIE:

HEPA Technologie filtre HEPA

Norme qualité SureCheck

* Note. Si le compresseur embarqué est utilisé, BOFA recommande que l'unité dentaire Roland soit placée sur un banc et non directement sur l'unité d'extraction Base DWX.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

	EU	US
Dimensions (LxPxH)	590 x 668 x 755 mm	23.2 x 26.3 x 29.7"
Construction de l'armoire	Acier	
Débit d'air / Pression	285m³/hr / 96mbar	167cfm / 96mbar
Données électriques	115 - 230v 1ph 50/60Hz Courant pleine charge : 12.5 amps / 1.1kw	
Émission sonore	< 66dBA (à vitesse de fonctionnement classique)	
Poids	50kgs	110lbs
Homologations	CE	Répertorié UL selon les normes de sécurité canadiennes.

SPÉCIFICATIONS SAC PRÉ-FILTRE

Matériau de filtration	Fibre de verre
Conception du média filtrant	Sac filtrant
Capacité du sac	18 Litres (4.75 Gallons)
Efficacité de filtration	H10 (99% @ 0.3 microns)

SPÉCIFICATIONS FILTRE HEPA

Matériau de filtration HEPA	Fibre de verre
Conception du média filtrant HEPA	Construction à plis maxi avec entretoises en sangle
Efficacité de filtration	99.997% @ 0.3 microns

FLUX D'AIR À TRAVERS LES FILTRES

Sac filtrant

Filtre HEPA

Air pur

Air vicié

Particules



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Affichage état de l'appareil / du filtre
2. Interrupteur marche / arrêt
3. Interrupteur de priorité
4. Arrivée alimentation
5. Pieds à roulette ajustables
6. Charnière de porte
7. Raccordement entrée du tuyau flexible - 50mm
8. Sortie d'échappement
9. Entrée refroidissement moteur
10. Loquet de porte
11. Connexion de l'interface marche / arrêt
12. Refroidissement compresseur







REFERENCES DES PRODUITS

APPAREIL

Modèle	Option	Tension	Numéro de pièce
DentalPRO Base DWX		90V - 257V	4230851035-1638
	Compresseur	100V	20430850038-1638
		230V	20430851538-1638
		115V	20430850538-1638

FILTRES DE RECHANGE

Description	Numéro de pièce
Sac filtrant	A1030170
Filtre HEPA	A1030161

D'autres kits de tuyaux et filtres sont disponibles. Tous les appareils ci-dessus sont équipés de nos combinaisons de filtres standard. Pour des applications spécifiques, veuillez nous appeler pour plus de renseignements. Les filtres de rechange doivent toujours être commandés en utilisant le numéro de référence des filtres à l'intérieur de l'extracteur. Fiche technique correcte au moment de l'impression.

Roland est enregistré au U.S. Patent and Trademark Office.

Roland-DentalPRO-Base-DWX-FR:17/7/18V:1

BOFA INTERNATIONAL LTD
Tél: +44 (0) 1202 699 444 Fax: +44 (0) 1202 699 446 Email: sales@bofa.co.uk Web: www.bofa.co.uk

BOFA AMERICAS, INC
Tél: (618) 205 5007 Fax: (866) 707 2632 Email: sales@bofaamericas.com Web: www.bofaamericas.com